



## ПАСПОРТ

### Корпуса металлические серии ЩМП-ХХ.Х.4-0 IP54 напольные (без монтажных панелей)

#### 1. Назначение и область применения

1.1. Корпуса металлические ЩМП-ХХ.Х.4-0 IP54 производства Mecas (далее- металлокорпуса) предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

- Металлокорпуса выпускаются по ТУ;

1.2. Металлокорпуса должны устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ. Допускается установка под навесом.

1.3. Расшифровка структуры условного обозначения металлокорпуса:

ЩМП-ХХ.Х.4-0 IP54

Щ- щит;

М- монтажная;

П - панель;

Х.Х.4-0- габарит металлокорпуса;

IP 54 - степень защиты по ГОСТ 14254.

#### 2. Технические характеристики

##### 2.1. Основные параметры

Параметры	Значения
Номинальный ток, А	630
Покрытие	полиэфирная порошковая краска (ППК), RAL 7035
Расположение вводных отверстий	снизу
Размер и количество вводных отверстий	прямоугольник 183x408 (ЩМП-16.6.4-0; ЩМП-18.6.4-0) прямоугольник 183x608 (ЩМП-16.8.4-0; ЩМП-18.8.4-0)
Способ установки	напольный
Ремонтопригодность	неремонтопригодные
Максимальный угол открытия двери	114°
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

## 2.2. Габариты

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ЩМП-16.6.4-0 IP54	1600	600	400
ЩМП-16.8.4-0 IP54	1600	800	400
ЩМП-18.6.4-0 IP54	1800	600	400
ЩМП-18.8.4-0 IP54	1800	800	400

## 3. Комплектность

- 3.1. Упаковка -1шт;
- 3.2. Корпус металлический -1шт;
- 3.3. ЗИП-ЛОК -1шт: рым-болт 4шт, прокладка 4шт (комплектация в зависимости от модели корпуса);
- 3.4. Замок 2шт + ключ 2шт (для модели 16.6.4-0, 16.8.4-0);  
Замок 3шт + ключ 3шт (для модели 18.6.4-0, 18.8.4-0).

## 4. Условия эксплуатации

- 4.1. Под навесом или в помещении со свободным доступом наружного воздуха, не содержащим токопроводящей пыли и химически активных веществ, с невзрывоопасной средой;
- 4.2. Температура окружающего воздуха от - 45° С до + 40° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## 5. Условия транспортировки и хранения

- 5.1. Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков;
- 5.2. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией. Температура воздуха при хранении от - 60° С до + 50° С и относительной влажности среднегодового значения 75% при температуре +15° С.

## 6. Утилизация

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется как металлический лом.

## **7. Гарантии изготовителя**

**7.1.** Гарантийный срок службы 5 лет с даты производства, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

**7.2.** При обнаружении неисправностей в период гарантийного срока продукции, обращаться по месту покупки товара.

Дата производства: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Дата продаж: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Изготовитель: ООО ПТК «Мекас»,

143985, Россия, Московская область,

г. Балашиха, ул. Автозаводская, мкр. Железнодорожный, влд. 36, офис 324

Тел: +7 (495) 741-11-05

[www.mecas.ru](http://www.mecas.ru)